

ALEXDIGGERMAER

2025-2026



О компании. Производственно-коммерческая фирма «ПКФ Резинотех» была основана в 2006 году. Являясь профессиональным производителем полимерных и резинотехнических изделий, объединяющим производство, продажи и научные исследования, наша компания занимает ключевые позиции в отрасли на территории стран членов Евразийского Экономического Союза.

Производственный парк. Сильной стороной нашей компании является техническая оснащенность передовым оборудованием, исследовательский подход квалифицированных сотрудников и новейшие разработки. Технологический парк компании включает в себя полный комплекс оборудования для производства трубок и рукавов от изготовления пластика до упаковки конечного продукта. Неукоснительное соблюдение технологической дисциплины, оригинальная рецептура, рекомендованная производителем оборудования и сам комплекс инновационного оборудования, позволяют выпускать продукцию, отвечающую современным требованиям и предпочтениям потребителей.

География продаж. На сегодняшний день наша продукция представлена во всех странах, членов Евразийского Экономического Союза, а также в некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья.

Конкуренция. Своим преимуществом по отношению к иностранным производителям считаем более низкие цены, оперативность и стабильность поставок, а в соотношении с Российскими производителями превосходим в качественно-технических характеристиках и товарном виде.

Нормативные требования: Продукция полностью сертифицирована и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 г. №299. Свидетельство выдано на основании Заключения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" от 03.09.2021 г.

Стандарты нашей компании - соблюдение качества, развитие посредством инноваций, доверие и высокий уровень обслуживания клиента.

СОЗДАЙ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С НАМИ

ALEXDIGGERMAER ALEXDIGGERMAER ALEXDIGGERMAER ALEXDIGGERMAER
GGERMAER ALEXDIGGERMAER ALEXDIGGERMAER ALEXDIGGERMAER ALEXDI
ALEXDIGGERMAER ALEXDIGGERMAER ALEXDIGGERMAER ALEXDIGGERMAER
GGERMAER ALEXDIGGERMAER ALEXDIGGERMAER ALEXDIGGERMAER ALEXDIG



12



22



8

PATRIOT	4
PROFESSIONAL PLUS	6
PRAKTIK	8
PREMIUM BLACK	10
SUN	12
ECONOMIC	14

ALEXDIGGERMAER



- 16 Силикон FOODY
- 17 Силикон UNIVERSAL
- 18 FLEX, BRUTAL FLEX, SUNNY FLEX
- 20 RUBBER SIMPLE
- 22 RUBBER CONSTRUCTION



20



4



14



18



6



12

PROFESSIONAL PLUS

Профессиональные шланги ALEXDIGGERMAER серии PROFESSIONAL PLUS, способны удовлетворить самые взыскательные требования потребителей.



4-х слойный шланг PROFESSIONAL PLUS состоит из 3-х слоев высококачественного ПВХ, армированных полиэфирной нитью двойным вязанным каркасом с применением технологии ATS, обеспечивающей необходимое рабочее давление, а также полностью исключает какие-либо перегибы и перекручивания. Высокая прочность и надежность шлангов данной серии с большим запасом давления на разрыв - 30 атм., позволяет вывести применение данной серии на более широкий уровень и использовать как альтернативу некоторым рукавам повышенного давления.

Применение шланги данной серии находят не только в саду, сельском хозяйстве, строительстве, на стационарных и мобильных мойках, автозаправочных станциях, в узлах и агрегатах автомобилей, а также при комплектации пневмоинструмента.

- рабочее давление – до 10 атмосфер;
- гибкий, долговечный, прочный;
- исключены скручивания и перегибы;
- устойчив к высоким и низким температурам, а также УФ-излучению;
- устойчив к отложению водорослей;
- не токсичный, так как не содержит кадмия, бария и свинца;
- диапазон температур от -20°C до +60°C
- гарантия - 15 лет (при соблюдении условий хранения и эксплуатации);



Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Давление на разрыв, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул	EAN
1/2"	10	30	20	AD11220	4 467373 316112 301
3/4"	10	30	25	AD11925	4 467373 316112 471

Реальность, превосходящая ожидания



Рабочее давление
- 10 атм



Легко
сворачивается



Двойной вязанный
каркас



Не токсичный;
Допускается
использование
для питьевой воды;
Без вредных
примесей



Диапазон
температур



Не перекручивается
и не перегибается



Устойчив
к ультрафиолету;
морозостойкий



Давление
на разрыв
- 30 атм



Срок
службы

PATRIOT

Представляем вашему вниманию новую серию шлангов PATRIOT, сделанную на современном оборудовании мирового уровня.

4-х слойный шланг серии PATRIOT является универсальным шлангом, изготовленным из высококачественного ПВХ, обеспечивающего гибкость, надежность, способен решить непростые задачи. Шланг данной серии долговечен. Идеально подходит для повседневных задач - полив сада, мойка автомобилей, ежедневная уборка, вместе с тем, обладает незначительным весом, что позволяет комфортно работать со шлангом в любых условиях. Состоит PATRIOT из 4-х слоев, где 3 слоя высококачественного ПВХ и навивочный каркас из прочной полиэфирной нити, благодаря чему создается достаточный запас прочности на разрыв (23 атм).

- рабочее давление – до 8 атмосфер;
- гибкий, долговечный, прочный;
- защищен от скручиваний и перегибов;
- устойчив к высоким и низким температурам, а также УФ-излучению;
- устойчив к отложению водорослей;
- не токсичный, так как не содержит кадмия, бария и свинца;
- диапазон температур от -5°C до +60°C
- гарантия - 7 лет (при соблюдении условий хранения и эксплуатации);



Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Давление на разрыв, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул	EAN
1/2"	8	23	20	AD131220	4 1673733116143921
1/2"	8	23	50	AD131250	4 1673733116144081
3/4"	8	23	25	AD131825	4 1673733116144131
3/4"	8	23	50	AD131850	4 1673733116144391
1"	8	23	25	AD132425	4 1673733116144461

*Заявленные технические характеристики в процессе производства могут иметь отклонения в пределах +-3%.

Утали жажду земли



Рабочее давление
- 8 атм



Устойчив
к ультрафиолету;
морозостойкий



Не перекручивается
и не перегибается



Не токсичный;
Допускается
использование
для питьевой воды;
Без вредных
примесей



Навивочный каркас;
Немецкий стандарт
плетения



Защита
от образования
водорослей



Диапазон
температур



Давление на разрыв
- 23 атм



Срок
службы

PRAKTIK

4-х слойный шланг PRAKTIK состоит из 3-х слоев высококачественного ПВХ, армированных высокопрочной полиэфирной нитью с применением технологии ATS, тем самым создавая прочный каркас, исключающий перегибы и перекручивания. У шлангов данной серии отличные прочностные характеристики, где одним из существенных показателей является давление на разрыв - 23 атм.



Шланги данной серии используются не только в садоводстве, но и в таких коммерческих отраслях как сельское хозяйство, промышленное производство, строительство, благоустройство и многих других сферах жизнедеятельности.

- рабочее давление – до 8 атмосфер;
- гибкий, долговечный, прочный;
- исключены скручивания и перегибы;
- устойчив к высоким и низким температурам, а также УФ-излучению;
- устойчив к отложению водорослей;
- не токсичный, так как не содержит кадмия, бария и свинца;
- диапазон температур от -15°C до +60°C;
- гарантия - 12 лет (при соблюдении условий хранения и эксплуатации);

Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Давление на разрыв, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул	EAN
1/2"	8	23	20	AD21220	
1/2"	8	23	50	AD21250	
3/4"	8	23	50	AD21950	
3/4"	8	23	25	AD21925	
1"	8	23	25	AD22525	

Лидер среди профессионалов



Не перекручивается
и не перегибается



Рабочее давление
- 8 атм



Вязанный
каркас



Не токсичный;
Допускается
использование
для питьевой воды;
Без вредных
примесей



Легко
сворачивается



Давление
на разрыв
- 23 атм



Диапазон
температур



Устойчив
к ультрафиолету;
морозостойкий



Срок
службы

PREMIUM BLACK

Шланг серии PREMIUM BLACK является ярким игроком бытового сегмента и призван восполнить нетрадиционные метражи, так требуемые потребителем.

3-х слойный шланг данной серии состоит из 2-х слоев высококачественного ПВХ, армированным высокопрочной полиэфирной нитью с применением технологии NTS, тем самым создавая прочный каркас, защищающий от перегибов и перекручивания, имеет достаточный запас прочности на разрыв (18 атм.).

- рабочее давление – до 6 атмосфер;
- гибкий, долговечный, прочный;
- высокая степень защиты от перегибов и скручиваний;
- устойчив к высоким и низким температурам, а также УФ-излучению;
- устойчив к отложению водорослей;
- не токсичный, так как не содержит кадмия, бария и свинца;
- диапазон температур от 0°C до +60°C
- гарантия - 7 лет (при соблюдении условий хранения и эксплуатации);



Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Давление на разрыв, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул	EAN
1/2"	6	18	15	AD71215	
1/2"	6	18	40	AD71240	
3/4"	6	18	20	AD71920	
3/4"	6	18	40	AD71940	
1"	6	18	15	AD72515	



Система предотвращения
скручивания и перегибов
Технология No Torsion System

Не отступит перед трудностями



Рабочее давление
- 6 атм



Вязанный
каркас



Легко
сворачивается



Диапазон
температур



Устойчив
к ультрафиолету



Давление на разрыв
- 18 атм



Защита от образования
водорослей



SUN

Шланг серии SUN занимает лидирующие позиции в бытовом сегменте по своим качественно-техническим показателям.

Защита от неблагоприятного воздействия солнечных лучей, а также система, предотвращающая оседание водорослей, гарантируют исправную и бесперебойную работу в течение нескольких лет. Садовый шланг обеспечивает подачу воды под давлением до 5 атм. 3-х слойный шланг данной серии состоит из 2-х слоев качественного ПВХ и армирован высокопрочной полиэфирной нитью, обеспечивающую достаточное рабочее давление.



- рабочее давление – до 5 атмосфер;
- стабильный при повышенной температуре, а защищен от УФ-излучению;
- устойчив к отложению водорослей;
- не токсичный, так как не содержит кадмия, бария и свинца;
- диапазон температур от -0°C до +40°C;
- срок службы до 3-х лет (при соблюдении условий хранения и эксплуатации);

Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Давление на разрыв, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул	EAN
1/2"	5	15	25	AD121225	
3/4"	5	15	20	AD121920	
3/4"	5	15	25	AD121925	
3/4"	5	15	50	AD121950	
1"	5	15	25	AD122525	



Рабочее давление
- 5 атм



Навивочный
каркас



Легко
сворачивается



Давление на разрыв
- 15 атм



Диапазон
температур



Защита от образования
водорослей



Устойчив
к ультрафиолету



Лёгок на подъём

ECONOMIC

Шланг серии ECONOMIC, пожалуй, один из самых узнаваемых на территории СНГ и ближнего зарубежья. Защита от неблагоприятного воздействия солнечных лучей, а также система, предотвращающая оседание водорослей, гарантируют исправную и бесперебойную работу в течение нескольких лет. Садовый шланг обеспечивает подачу воды под давлением до 5 атм. 3-х слойный шланг данной серии состоит из 2-х слоев качественного ПВХ, крестообразной оплетки из полиэфирной нити, обеспечивающей достаточное рабочее давление.



Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Давление на разрыв, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул	EAN
1/2"	5	12	15	AD111215	4 673733 613708
1/2"	5	12	25	AD111225	4 673733 612916
1/2"	5	12	50	AD111250	4 673733 613715
3/4"	5	12	15	AD111915	4 673733 613722
3/4"	5	12	20	AD111920	4 673733 613002
3/4"	5	12	25	AD111925	4 673733 612923
3/4"	5	12	50	AD111950	4 673733 612930
1"	5	12	15	AD112515	4 673733 613739
AMBER 3/4"	5	12	20	AD111920A	4 673733 613203
ORANGE 3/4"	5	12	20	AD111920OR	4 673733 613210

*Заявленные технические характеристики в процессе производства могут иметь отклонения в пределах $\pm 3\%$.



Рабочее давление
- 5 атм



Диапазон температур



Устойчив
к ультрафиолету



Навивочный
каркас



Простые задачи -

простые решения



Защита от образования
водорослей



Экономичный
- для решения
легких задач



Легковесный, удобен
для регулярного
перемещения



Давление
на разрыв
- 12 атм

ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ (ПВХ) ПИЩЕВАЯ FOODY



Пищевые трубки и шланги PVC серии "Силикон Foody" предназначены для транспортирования жидких и сыпучих пищевых продуктов, таких как: молоко, масла растительного, питьевой газированной, минеральной воды, фруктовых соков, вина, пива, алкогольных напитков, уксуса и т.д., в интервале температур от -30°C до +80°C. Трубки изготавливаются в соответствии с нормами СанПин и не содержат в своем составе опасных для здоровья свинца, бария и кадмия. Продукция сертифицирована и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям в рамках Евразийского Экономического союза.



	Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул	Штрих-код
Трубка	Φ4 1 мм	2	40	AD9440	4673733612831
Трубка	Φ6 1,2 мм	2	40	AD9640	4673733612848
Трубка	Φ8 1,3 мм	2	40	AD9840	4673733612855
Трубка	Φ10 1,5 мм	2	40	AD91040	4673733612862
Шланг	Φ12 (1/2) 2 мм	2	18	AD91218	4673733612879
Шланг	Fruitti Φ18 (3/4") 2 мм	2	18	AD91818T	4673733612985
Шланг	Φ18 (3/4") 2,5 мм	2	18	AD91818	4673733612886
Шланг	Strong Φ18 (3/4") 3 мм	2	18	AD91818S	4673733612893
Шланг	Φ25 (1") 3,5 мм	2	15	AD92515	4673733612909

ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ (ПВХ) UNIVERSAL

Универсальные PVC шланги и трубы серии "Силикон Universal" отличаются особой стойкостью к атмосферным воздействиям, высокой прочностью и износостойкостью в сочетании с гибкостью даже при низких температурах. Универсальные трубы и шланги применяются в быту, для полива, в строительстве, при перекачке минеральных масел, водомасляных эмульсий и иных продуктов нефтепереработки, а также для прокладки слаботочных кабелей. Рассчитан для работы при давлении до 3 атм. в диапазоне температур от -20°C до +70°C. Экологичен и безопасен для здоровья.



	Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул	Штрих-код
Трубка	Φ4 1 мм	2	40	AD8440	4673733612756
Трубка	Φ6 1,2 мм	2	40	AD8640	4673733612763
Трубка	Φ8 1,3 мм	2	40	AD8840	4673733612770
Трубка	Φ10 1,5 мм	2	40	AD81040	4673733612787
Шланг	Φ12 (1/2) 2 мм	2	18	AD81218	4673733612794
Шланг	Φ18 (3/4") 2,5 мм	2	18	AD81818	4673733612800
Шланг	Strong Φ18 (3/4") 3 мм	2	18	AD81818S	4673733612817
Шланг	Φ25 (1") 3,5 мм	2	15	AD82515	4673733612824

Flex

Brutal
FlexSunny
Flex

Шланги ALEXDIGGERMAER серии FLEX являются результатом эволюции материалов используемых для изготовления шлангов. Материал термопластичная резина известна в промышленности и быту уже давно, однако свое применение в качестве шлангов нашла относительно недавно. Экологичен, не содержит вредных веществ и имеет более высокие эксплуатационные характеристики, чем ПВХ.

Предназначен для работы с жидкостями, в том числе пищевыми. Сохраняет гибкость при отрицательных температурах, хорошие показатели по степени устойчивости к перегибам, изломам и скручиваниям, имеет малый вес, легко сворачивается в бухту после использования.

Особое внимание стоит обратить на срок эксплуатации - не менее 15 лет.

3-х слойный шланг данной серии состоит из 2-х слоев высококачественной термопластичной резины и армирован высокопрочной полиэфирной нитью, обеспечивающей необходимое рабочее давление.



Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Давление на разрыв	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул	EAN
F 12 (1/2")	5	15	25	AD41225	4 673733 611360
F 19 (3/4")	5	15	25	AD41925	4 673733 611377
F 25 (1")	5	15	25	AD42525	4 673733 611380
SF 12 (1/2")	5	15	25	AD51225	4 673733 611391
SF 19 (3/4")	5	15	25	AD51925	4 673733 611407
SF 25 (1")	5	15	25	AD52525	4 673733 611414
BF 12 (1/2")	5	15	25	AD41225B	4 673733 611453
BF 19 (3/4")	5	15	25	AD41925B	4 673733 611460

*Заявленные технические характеристики в процессе производства могут иметь отклонения в пределах +/-3%.

15 лет? - Легко!



Диапазон температур



Рабочее давление
- 5 атм



Вязанный каркас



Не токсичный;
Допускается
использование
для питьевой воды;
Без вредных
примесей



Легко
сворачивается



Давление
на разрыв
- 15 атм



Легковесный, удобен
для регулярного
перемещения



Устойчив
к ультрафиолету;
морозостойкий



Срок
службы

RUBBER SIMPLE

Шланг ALEXDIGGERMAER серии RUBBER SIMPLE изготовлен из термопластичной резины и является экономически оправданной альтернативой поливным трубкам СИЛИКОН, так как срок службы этого шланга в четыре раза выше и имеет более высокие эксплуатационные характеристики, чем ПВХ.



Несмотря на экономичную стоимость - шланг морозостойкий, экологичен, не содержит вредных веществ, легкий. Идеально подходит для организации удобных и мобильных систем для полива и решения легких задач. Поливной шланг предназначен для работы при давлении до 3 атм.

Работоспособен в диапазоне температур от -70°С до +60°С.

Внимание! Не рекомендован для регулярного использования в замкнутых системах водоснабжения, где единовременное давление может достигать 8 атм.



Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Давление на разрыв, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул	EAN
12 1/2"	3	8	18	AD61218	
18 3/4"	3	8	18	AD61818	

*Заявленные технические характеристики в процессе производства могут иметь отклонения в пределах +-3%.

Для решения простых задач



Рабочее давление
- 3 атм



Легко
сворачивается



Диапазон
температур



Не токсичный;
допускается
использование
для питьевой воды;
без вредных
примесей



Легковесный;
удобен для регулярного
перемещения



Давление
на разрыв
- 8 атм



Устойчив
к ультрафиолету;
морозостойкий



Экономичный
- для решения легких
задач



Срок
службы

RUBBER CONSTRUCTION

Шланги ALEXDIGGERMAER серии RUBBER CONSTRUCTION изготавливаются из современного каучуконо-
полненного пластиката – эволюционного материала, пришедшего из промышленности. По своим физико-меха-
ническим свойствам шланги данной серии превосходят шланги, изготовленные из классической резины и ПВХ.



Доминирующие показатели шлангов серии RUBBER CONSTRUCTION - долговечность, высокий уровень защиты от механических повреждений, морозостойкость и высокое рабочее давление. Шланги данной серии сохраняют гибкость при отрицательных температурах. Основное применение - строительство, сельское хозяйство, использо-
вание в тяжелых коммерческих условиях, промышленное производство, благоустройство, в садоводстве и конечно в быту. Легко сворачивается в бухту после использования. Срок службы не менее 20 лет.

Диаметр, mm (in)	Рабочее (рекомендованное) давление, атм	Давление на разрыв, атм	Длина в бухте, м (стандарт)	Артикул	EAN
16 (5/8")	10	30	25	AD61625	4 673733 611458
18	10	30	25	AD61825	4 673733 611459
18	10	30	50	AD61850	4 673733 611452
20 (3/4)	10	30	25	AD62025	4 673733 611469
20 (3/4)	10	30	50	AD62050	4 673733 611476
25 (1")	10	30	25	AD62525	4 673733 611483
32 (1 1/4")	10	30	20	AD63220	4 673733 611490

*Заявленные технические характеристики в процессе производства могут иметь отклонения в пределах +3%.



Рабочее давление
- 10 атм



Устойчив
к ультрафиолету;
морозостойкий



Диапазон
температур



Давление на разрыв
- 30 атм



Не перекручивается
и не перегибается



Устойчив
к воздействию
от внешних
повреждений



Срок
службы



Не токсичный;
допускается
использование
для питьевой воды;
без вредных
примесей



Сельское
хозяйство



Строительство



Садоводство



Лучший в своем деле

ALEXDIGGERMAER

